

Communiqué de Presse

Paris - Avril 2026

HIRSCH Isolation refond sa gamme Fondations et investit sur une nouvelle ligne de production à Guipry-Messac pour accompagner son développement

HIRSCH Isolation poursuit sa dynamique d'innovation et de montée en qualité avec le lancement d'une nouvelle offre dédiée à l'isolation des parois enterrées et semi-enterrées. Entièrement repensée, la **gamme Fondations** accompagne la croissance d'un marché en plein essor, porté par le renforcement des réglementations thermiques et les exigences accrues en performance énergétique des bâtiments.



Conçue pour répondre à l'ensemble des configurations de chantier, cette nouvelle gamme permet aux professionnels de disposer de solutions fiables, performantes et adaptées à chaque usage.

Afin de soutenir cette montée en puissance, HIRSCH Isolation a investi plusieurs centaines de milliers d'euros sur son site de production de Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine), avec **l'installation d'une nouvelle ligne entièrement dédiée à cette gamme**.

Parois enterrées : la gamme la plus complète du marché

Avec sept références d'isolants, la gamme Fondations propose des produits spécialisés et segmentés pour s'adapter à tous les besoins des professionnels. Chaque produit a été spécifiquement développé pour répondre aux contraintes techniques des chantiers, notamment en termes de résistance mécanique et de profondeur d'enfouissement.

Pour les parois enterrées, HIRSCH Isolation a complètement revu sa gamme d'isolants Cellomur® Fondation, en intégrant des produits inédits et en modifiant les applications couvertes.

Parmi les principales innovations, HIRSCH Isolation lance **Cellomur® Fondation Ultra**, un panneau en polystyrène expansé graphité offrant de hautes performances d'isolation (résistance thermique de 0,6 à 12,90 m²·K/W) tout en limitant les épaisseurs. Cette solution permet une isolation extérieure et un traitement des ponts thermiques performants sur les premiers rangs enterrés (jusqu'à 2,30 m), notamment dans la continuité d'une isolation thermique par l'extérieur de la façade.



* selon la configuration du bâtiment et la nature du sol

Le reste de la gamme Cellomur® Fondation, composé de panneaux en PSE blanc, a également été amélioré afin de répondre à de plus fortes contraintes et de s'adapter à toutes les configurations :

- **Cellomur® Fondation** : pour une profondeur d'enfouissement entre 2,25 m à 3,80 m* ;
- **Cellomur® Fondaplust** : pour une profondeur d'enfouissement entre 3,80 m et 6,80 m* ;
- **Cellomur® Fondamax** : le panneau le plus dense pour une profondeur d'enfouissement entre 6 m et 9,50 m*.

Avec Cellomur® Fondaplust et Cellomur® Fondamax, HIRSCH Isolation est le seul industriel à proposer une solution en PSE pour couvrir les profondeurs d'enfouissement supérieures à 6 mètres (pour les parkings souterrains par exemple). **Ces solutions en polystyrène expansé sont 100 % recyclables et intègrent de la matière recyclée.** L'ensemble de la gamme Cellomur® Fondation sera intégré au configurateur de FDES HIRSCH Isolation, dès le mois de juillet 2026, disponible gratuitement en ligne pour les professionnels.

Des solutions spécifiques pour les chantiers techniques

Au-delà de l'isolation des parois, notamment en continuité d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE), certains panneaux peuvent assurer des fonctions complémentaires : drainage périphérique, protection mécanique des structures ou encore finition esthétique :

- **Celldrain® Ultra** : un panneau en polystyrène expansé graphité moulé, avec une surface à ergots protégée par un géotextile pour l'isolation et de drainage des parois enterrées. Les bords feuillurés du panneau assurent une protection optimale de la membrane d'étanchéité et sa finition gaufrée sur la face arrière garantit une accroche efficace sur le support. **Cette version permet une profondeur d'enfouissement entre 3,60 m et 5,70 m*.**
- **Cellocem® Ultralight** : un panneau en polystyrène expansé graphité recouvert d'une plaque en fibres-ciment et bois de 10 mm, dédié à l'isolation thermique et à la protection mécanique des parties apparentes des murs de soubassement. **Le parement peut-être directement peint avec les peintures adaptées.**
- **Cellocem® Ultra** : un panneau en polystyrène expansé graphité recouvert d'une plaque en fibres-ciment de 8 mm pour **une isolation, une protection et une finition haut de gamme** pour l'habillage des soubassements.

Une nouvelle ligne de production pour une cadence accélérée

Pour accompagner le lancement de cette gamme, HIRSCH Isolation a investi dans une nouvelle ligne d'assemblage sur son site de Guipry-Messac, dédiée à la production des panneaux Cellocem® Ultralight et Cellocem® Ultra.

Entièrement robotisée, cette installation permet d'automatiser le collage des panneaux en polystyrène expansé graphité et des parements, tout **en doublant les capacités de production, pour une meilleure qualité des produits.** Elle contribue également à améliorer les conditions de travail des équipes. Grâce à cet outil industriel, HIRSCH Isolation vise des délais de livraison optimisés, de l'ordre de 3 à 5 jours sur l'ensemble du territoire.



* selon la configuration du bâtiment et la nature du sol

Guipry-Messac : un site au cœur de la stratégie industrielle et environnementale

Précurseur en matière de recyclage, le site de Guipry-Messac a été l'un des premiers à intégrer un compacteur de polystyrène expansé (PSE), permettant de réintroduire directement les déchets dans le cycle de production. Initiée en 2021, cette boucle vertueuse s'inscrit dans le **programme REuse**, aujourd'hui déployé à l'échelle nationale. Engagé dans une démarche durable et responsable, **HIRSCH Isolation a ainsi été le premier acteur français à proposer des isolants en PSE 100 % recyclés.**

Dans une logique de transition énergétique, le groupe alimente également ses sites en électricité 100 % renouvelable. L'usine de Guipry-Messac bénéficie notamment de l'énergie produite par le parc éolien du Grand-Fougeray, situé à proximité.

Enfin, pour étendre cette recherche de qualité jusqu'à ses clients, **HIRSCH Isolation a récemment implanté son service client sur ce site, au plus près des équipes de production.** Chaque client a une interlocutrice unique. Cet accompagnement personnalisé garantit proximité, efficacité et continuité dans la relation.

Caractéristiques techniques :

Cellomur®Fondation Ultra	Cellomur®Fondation	Cellomur®Fondaplust	Cellomur®Fondamax
<i>Lambda : 31</i> <i>Dim : 1200 x 600 mm</i> <i>Ep : 20 à 400 mm</i> <i>Bords : droits</i> <i>R 0,6 à 12,90 m².K/W</i> <i>CS(10) 60 kPa</i>	<i>Lambda : 36</i> <i>Dim : 1200 x 600 mm</i> <i>Ep : 20 à 300 mm</i> <i>Bords : droits</i> <i>R 0,55 à 8,45 m².K/W</i> <i>CS(10) 100 kPa</i>	<i>Lambda : 34</i> <i>Dim : 1200 x 600 mm</i> <i>Ep : 20 à 300 mm</i> <i>Bords : droits</i> <i>R 0,55 à 8,80 m².K/W</i> <i>CS(10) 180 kPa</i>	<i>Lambda : 33</i> <i>Dim : 1200 x 600 mm</i> <i>Ep : 20 à 300 mm</i> <i>Bords : droits</i> <i>R 0,60 à 9,05 m².K/W</i> <i>CS(10) 250 kPa</i>

Cellodrain®Ultra	Cellocem®Ultralight	Cellocem®Ultra
<i>Lambda : 31</i> <i>Dim : 1250 x 600 mm</i> <i>Ep : 80 à 200 mm</i> <i>R 2,55 à 6,45 m².K/W</i> <i>CS(10) 150 kPa</i>	<i>Lambda : 31</i> <i>Dim : 1200 x 600 mm</i> <i>Ep : 40 à 220 mm (isolant)</i> <i>Bords droits (BD)</i> <i>Parement bois-ciment ép. 10 mm,</i> <i> finition brute, classée A2-s1, d0.</i>	<i>Lambda : 31</i> <i>Dim : 1200 x 600 mm</i> <i>Ep : 40 à 220 mm (bords droits)</i> <i> ou 70 à 220 mm (bords feuillurés)</i> <i>Parement fibrociment ép. 8 mm,</i> <i> finition brute, classée A2-s1, d0.</i>

www.hirschisolation.fr



Communication HIRSCH Isolation



Camille Pennel

Camille.PENNEL@hirsch-gruppe.com

Service de presse



ALURE COMMUNICATION

Laure Tortet

l.tortet@alurecom.fr / 06 82 66 06 04